

# Nålventil

svetsändar och låst packboxmutter

AT 1870B

## Internet\_Description

## Internet\_Variants

Dimensionsområde	PN	Temperaturområde	Material
DN 10-15	100	Max + 300 °C	Stål

För avstängning och reglering av:

- ånga
- gaser
- vätskor

## AMA-text

PSB.5 Kägelventiler och nålventiler

Nålventil AT 1870B, DN ... med svetsändar och låst packboxmutter. PN 100.

## Kvalitetssäkring

Intyg enligt SS-EN 10204, 2.1 (anges vid beställning).

Produkterna faller under AFS2016:1 Paragraf 8 och skall inte CE märkas.

## Detaljförteckning

1	2	3	4	5	6
Ventilhus	Spindel	Packboxmutter	Boxpackning	Ratt	Gland
stål	rostfritt stål	rostfritt stål	grafit	plåt, blå färg	rostfritt stål
C 22.8	SS 2343	SS 2343			SS 2343

## Mått och vikt

Ansl.	10	15
A	120	120
Bmax	95	95
C	18	22
D	56	56
Vikt	0,49	0,46

Mått i mm, vikt i kg.

## Funktion och konstruktion

Ventilerna har invändig spindelgängning med stigande spindel och ratt.

## Tekniska data



Ansl.	10	15
K <sub>vs</sub>	0,46	0,60

## Installation

Nålventil AT 1870 är försedd med svetsändar. Vid insvetsning ska ventilen vara stängd och kylas.



AT 1870B



# Nålventil

svetsändar och låst packboxmutter

AT 1870B

## Märkning

Fabrikat, DN, PN.

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.  
Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd.  
Dokumentet får kopieras endast i sin helhet.

