

Väliaine	Liitântätapa	
	Laipoin	Kiertein/liittimin
<b>Vesi</b> Kylmä- ja lämmin käyttövesi*	AT 4200 DN 50-200	AT 4235 DN 8-50 AT 4235F DN 15-20 AT 4166/4167 DN 15-50 AT 4240 DN 8-25
Suuret vesilinjat	AT 4220 DN 80-250	
<b>Neutraalit kaasut</b>	AT 4200 DN 50-200	AT 4235F DN 15-20 AT 4240 DN 8-25
Ilma	AT 4230 DN 15-100	AT 4235 DN 8-50
<b>Öljyt</b>	AT 4230 DN 15-200	AT 4231 DN 15-40 AT 4240 DN 8-25
<b>Höyry</b>	AT 4265 DN 15-100	AT 4240 DN 8-25

\* Kylmälle käyttövedelle täytyy huomioida venttiileillä AT 4200 ja AT 4240 seuraavaa:

Kupari ja teräs materiaaleja voi esiintyä samassa putkistossa, edellyttäen että kaikki kupariosat ovat sijoitettu virtaussuunnassa teräsosien jälkeen, huomioiden myös mahdollisen takaisinvirtauksen.

Taulukon suositukset ovat ohjeellisia. Avustamme tarvittaessa venttiilin valinnassa muille käyttökohteille ja käyttöolosuhteille.

Venttiilien mitoitusohjeet löytyvät vastaavista esitteistä.